TRANSMISORES

rolling-code 433,92 Mhz / 868 Mhz
transponder
código programable 433,92 Mhz

TO.GO

- TO.GO es el concepto de mando a distancia avanzado, disponible en la versión rolling code de código programable y con transponder integrado
- De 2 ó 4 canales TO.GO en la versión blanca y negra, conjuga diseño y líneas innovadoras con las múltiples funciones
- Disponible también en la versión en serie para inserciones múltiples

TRANSMISORES

rolling-code 433,92 Mhz

TO.GO2WV/TO.GO2WVS
Transmisor 2 canales con codificación rolling code.
Disponibile en paquetes de 10 unidades
TO.GO2WVS: codificación secuencial para inserciones múltiples a través de programador ADVANTAGE

TO.GO4WV/TO.GO4WVS
Transmisor 4 canales con codificación rolling code.
Disponibile en paquetes de 10 unidades
TO.GO4WVS: codificación secuencial para inserciones múltiples a través de programador ADVANTAGE

rolling-code 868 Mhz

TO.GO2QV
Transmisor 2 canales con codificación rolling code.
Disponibile en paquetes de 10 unidades

TO.GO4QV
Transmisor 4 canales con codificación rolling code.
Disponibile en paquetes de 10 unidades

RECEPTORES Y ACCESORIOS 433,92 Mhz

ONE.2WB
ONE.2WI
Receptor universal 433,92 Mhz, 2 canales en caja/enchufable. Controla tres tipos distintos de codificación: rolling code, código programable y advanced rolling code. Memorización de la codificación luego de la primera transmisión con el transmisor

RR.4WBV
RR.4WBV24
Receptór 4 canales 433,92 Mhz rolling code, programable a través de pantalla. Alimentación 230 Vac mod. RR.4WBV alimentación 24 Vdc mod. RR.4WBV24. compatible con programador ADVANTAGE, posibilidad de funcionamiento con baterías12 Vdc con circuito de autorecarga. Max 4 salidas reles, max 5 A

CALL
Receptor cuadricanal GSM ideal para accionar varios automatismos (hasta 4), sin límites de distancia. Permite el uso del dispositivo mediante teléfono móvil. Todas las características en la pág. 188

MEM2048
Accesorio que permite de extender la memoria del receptór hasta 2048 codigos para receptores rolling-code

AW
Antena frequencia 433,92 Mhz con cable 5 m. para instalación exterior

RECEPTORES Y ACCESORIOS 868 Mhz

ONE.2QB
ONE.2QI
Receptor universal 868 Mhz, 2 canales en caja/enchufable. Controla tres tipos distintos de codificación: rolling code, código programable y advanced rolling code. Memorización de la codificación luego de la primera transmisión con el transmisor

MEM2048
Accesorio que permite de extender la memoria del receptór hasta 2048 codigos para receptores rolling-code

AQ
Antena frequencia 868 Mhz con cable 5 m para instalación exterior

BT12
Batería 12 V para transmisor, disponibile en paquetes de 50 unidades

TRANSMISORES

Código programable 433,92 Mhz

TO.GO2WP
Transmisor 2 canales, con codificación dip-switch.
Disponibile en paquetes de 10 unidades

TO.GO4WP
Transmisor 4 canales, con codificación dip-switch.
Disponibile en paquetes de 10 unidades

TO.GO2WK
Transmisor, 2 canales con autoaprendizaje
Disponibile en paquetes de 10 unidades

TO.GO4WK
Transmisor, 4 canales con autoaprendizaje
Disponibile en paquetes de 10 unidades

RECEPTORES Y ACCESORIOS

ONE.2WB
Receptor universal 433,92 Mhz, 2 canales en caja. Controla tres tipos distintos de codificación: rolling code, código programable y advanced rolling code. Memorización de la codificación luego de la primera transmisión con el transmisor

ONE.2WI
Receptor universal 433,92 Mhz, 2 canales enchufable. Controla tres tipos distintos de codificación: rolling code, código programable y advanced rolling code. Memorización de la codificación luego de la primera transmisión con el transmisor

RR.4WBP
RR.4WBP24
Receptór 4 canales 433,92 Mhz con código programable a través de pantalla. Memoria de 16 códigos, alimentación 230 Vac mod. RR.4WBP, 24 Vdc mod. RR.4WBP24. Posibilidad de funcionamiento con baterías 12 Vdc con circuito de autorecarga (baterías no incluidas). Max 4 salidas reles, max 5 A

CALL
Receptor cuadricanal GSM ideal para accionar varios automatismos (hasta 4), sin límites de distancia. Permite el uso del dispositivo mediante teléfono móvil. Todas las características en la pág. 188

BT12
Batería 12 V para transmisor, disponibile en paquetes de 50 unidades

AW
Antena frequencia 433,92 Mhz con cable 5 m. para instalación exterior