

CITÓFONO INALÁMBRICO GSM

CARACTERÍSTICAS:

1. El módulo incorporado del GSM de la Quad-Banda 850/900/1800/1900Mhz.
2. Seguro - Utilizando el identificador de llamadas para identificación, los llamados desconocidos se ignoran;
3. Ninguna necesidad de instalar los intercomunicadores de interior, ahorra cableado y coste del intercomunicador interior;
4. Sin cargos de llamada. El control de acceso GSM rechaza la llamada desde el número autorizado y luego realiza la acción de abrir la puerta;
5. Puede abrir la puerta para los visitantes de cualquier lugar, sin límite de distancia;
6. No es necesario proporcionar un control remoto o llaves o tarjeta RFID para diferentes usuarios;
7. Hasta 1.000 números de teléfono autorizados para un máximo de 200 viviendas;
8. Cada habitación tiene una contraseña de administrador y 5 números de teléfono autorizados y 10 tarjeta RFID ;
9. Soporta tarjeta RFID para abrir la puerta;
10. El administrador puede agregar o eliminar usuarios autorizados mediante comandos de texto SMS;
11. 2 salidas de relé (NC / NO), tiempo de cierre de relé es programable (1 ~ 300 segundos), compatible con cerraduras electrónicas y cámara de CCTV;
12. Diseño de uso fácil, pantalla del LED, aleación Shell y teclado numérico, fáciles para la instalación;



Citofono GSM para 200 Viviendas y 1000 Usuarios, 4 usuarios por vivienda, permite la comunicación directa entre el exterior y la vivienda, comunicándose directamente al celular del usuario. Esto permite que el usuario conteste el citofono aun cuando no este en casa.

El control de acceso GSM es un nuevo tipo de sistema avanzado de control de acceso, que soporta relé para abrir la puerta para el usuario o los visitantes. Por este nuevo tipo de sistema de control de acceso, no hay necesidad de instalar el intercomunicador interior ahorrando el cableado.

L A U
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl