

TORNIQUETE **CUERPO ALTO**

MODELO
CC



Torniquete electromecánico en acero inoxidable bidireccional o unidireccional, de cuerpo completo, con capacidad para trabajar en base a un sistema de control de acceso a elección.

L AU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl

TORNIQUETE CUERPO ALTO

PARÁMETROS TÉCNICOS

POTENCIA	AC220C±10V, 50Hz.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-45°C hasta 60°C
HUMEDAD RELATIVA	≤95%, sin condensación
DISTANCIA DE COMUNICACIÓN	≤1200m.
VELOCIDAD DE PASO	40 personas por minuto (IC card).
MOTOR DC	0.5NM/24V
CONEXIÓN DE ENTRADA	+12V Nivel de señal vs ancho de pulso> 100ms de pulso de DC 12V, Current> 10mA.
COMUNICACIÓN DE CONEXIÓN	RS485 comunicación de interface, NO&NC interface.
MATERIAL	SUS304 revestimiento de acero inoxidable.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54



MODELO
CC

APLICACIÓN

Puede ser implementado en:

- Estaciones de metro
- Aeropuertos
- Lugares de exhibición
- Residenciales
- Entrada a grandes empresas
- Entre otros.

L AU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl